



DUALBAND

RADIO



5404 F

5404 T

Le détecteur **5418 SB**, fonction diminution de la sensibilité pour la fonction animaux jusqu'à 45 Kg

Le récepteur **5459** permet de contrôler jusqu'à 32 émetteurs radio, sur une centrale filaire

Le répéteur **5409** est la solution pour augmenter la portée radio

il dispose d'un détecteur d'absence de réseau électrique

La centrale **5404 F** c'est : 100% radio, 3 groupes, 99 points de détection

La centrale **5404 T** c'est : 6 entrées filaires, 99 entrées radio, reçoit des appels de l'extérieur pour actions domotiques



5430 V



5403



5143



5459



5409

- KIT 5346** Comprendant 1 centrale 5404F
1 détecteur 5418 SB
1 détecteur ouverture 5416 B
1 télécommande 5423 P
1 câble 5983
- 5403** Centrale compacte autonome avec IR
5404 T Centrale mixte radio, filaire
5985 Module GSM enfichable
5428 X Clavier autonome
5430 V Sirène extérieur
5416 B Détecteur ouverture
5418 SB Détecteur infrarouge
5409 Répéteur de signal
5459 Récepteur radio 16 sorties pour centrale filaire
5423 P Télécommande
5417 Détecteur rideau pour porte et fenêtre
861010 Super power-pack pour centrale

5143 Vocalphone junior 10 - 14 v cc - 4 entrées NO/NF
Transmetteur GSM filaire d'alarme vocale et SMS à un prix compétitif, il est adapté pour toutes les centrales d'alarmes, derrière une ligne dégroupée
Toute la programmation se fait avec votre téléphone portable, mettre votre chauffage en marche, vos volets roulants, etc.....

