



## Transformateur avec boîtier de protection (IP...)



**18VA** Entrée : 220 V Sorties : 4 - 8 - 12 V AC / 18 VA

**25VA** Entrée : 220 V Sorties : 4 - 8 - 12 V AC / 25 VA

**45VA** Entrée : 220 V Sorties : 12 - 24 V AC / 45 VA

## Relais et relais temporisés

### 4 sorties NO - NF



**8012** Relais brochable 12 V AC - 5 A, alternatif


**9012** Relais brochable 12 V DC - 5A, continu

**8024** Relais brochable 24 V AC - 5 A, alternatif

**9024** Relais brochable, 24 V DC - 5A, continu

**8220** Relais brochable 220 V AC - 5 A, alternatif

**9444** Support de relais



**853212** Relais temporisé brochable sur socle 9444, 2 RT,  
2 RT, 12 V AC / DC

**853224** Relais temporisé brochable sur socle 9444  
2 RT, 24 V AC / DC

**8532230** Relais temporisé brochable sur socle 9444  
2 RT, 220 V AC / DC

## Horloge




**PET010** Horloge à programmation hebdomadaire 220 V AC

**ASTRO LOG** Horloge digital annuelle 2 contacts

# ELECTRICITE

## Télerupteurs 10A



|                |  |
|----------------|--|
| <b>2601</b>    | Télerupteur unipolaire 10 A - 24 V AC  |
| <b>2601220</b> | Télerupteur unipolaire 10 A - 220 V AC |
| <b>2602</b>    | Télerupteur bipolaire 10 A - 24 V AC   |
| <b>2602220</b> | Télerupteur bipolaire 10 A - 220 V AC  |



|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>2021812</b>  | Télerupteur unipolaire modulaire 10 A 12 V AC   |
| <b>202124</b>   | Télerupteur unipolaire modulaire 10 A - 24 V DC |
| <b>20219024</b> | Télerupteur unipolaire modulaire 10 A 24 V AC   |
| <b>202212</b>   | Télerupteur bipolaire modulaire 10 A - 12 V DC  |

## Condensateurs



|              |  |
|--------------|--|
| <b>4 MF</b>  | Condensateur de démarrage 4 $\mu$ F, 450V  |
| <b>6 MF</b>  | Condensateur de démarrage 6 $\mu$ F, 450V  |
| <b>8 MF</b>  | Condensateur de démarrage 8 $\mu$ F, 450V  |
| <b>10 MF</b> | Condensateur de démarrage 10 $\mu$ F, 450V |
| <b>12 MF</b> | Condensateur de démarrage 12 $\mu$ F, 450V |
| <b>16 MF</b> | Condensateur de démarrage 16 $\mu$ F, 450V |
| <b>20 MF</b> | Condensateur de démarrage 20 $\mu$ F, 450V |
| <b>25 MF</b> | Condensateur de démarrage 25 $\mu$ F, 450V |

## Fin de course mécaniques



|               |   |
|---------------|---|
| <b>ME8104</b> | Fin de course mécanique à roulette          |
| <b>ME8108</b> | Fin de course mécanique à roulette réglable |
| <b>ME8111</b> | Fin de course mécanique à enfoncement       |
| <b>ME8112</b> | Fin de course mécanique à enfoncement       |
| <b>ME9101</b> | Fin de course mécanique à ressort           |



|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>CORDEXT21</b> | Cordon L = 3 m 4 X 0,75 mm |
| <b>CORDEXT41</b> | Cordon L = 3 m 2 X 0,75 mm |


# ELECTRICITE

## Boutons d'arrêt d'urgence




|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>AEPB22R</b> | NO - NF    Diamètre : 22 mm    |
| <b>ALEPB</b>   | NO - NF à enclenchement D 25mm |

## Boutons poussoirs




|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>PB5C</b>   | Bouton poussoir                 |
| <b>APB22R</b> | Rouge, NO - NF , diametre 22 mm |
| <b>APB22G</b> | Vert, NO - NF , diametre 22 mm  |

## Boutons tournants



|                |  |
|----------------|--|
| <b>ASS222</b>  | 2 positions, 1 NO - 1 NF, diametre 22 mm |
| <b>ASS223</b>  | 3 positions, 2 NO - 1 NF, diametre 22 mm |
| <b>ALSS222</b> | 2 positions, 2 NO - 2 NF, diametre 22 mm |
| <b>ALSS223</b> | 3 positions, 2 NO - 1 NF, diametre 22 mm |
| <b>CAPBNF</b>  | Contact NF                               |
| <b>CAPBNO</b>  | Contact NO                               |

## Contacts à clé



|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>KSS2522</b>  | 2 positions, 1 NO - 1 NF, diametre 25 mm |
| <b>KSS2523</b>  | 3 positions, NO - NF, diametre 22 mm     |
| <b>KSS2542</b>  | 2 positions, 2 NO - 2 NF, diametre 22 mm |
| <b>KSS2543</b>  | 3 positions, 2 NO - 2 NF, diametre 22 mm |
| <b>CKSSNONF</b> | Contact NO - NF pour KSS                 |
| <b>CKSS</b>     | Clé pour KSS                             |

## Voyants lumineux



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>ANPL2224G</b>  | Vert, 24V, diametre 22 mm   |
| <b>ANPL2224R</b>  | Rouge, 24V, diametre 22 mm  |
| <b>ANPL22220G</b> | Vert, 220V, diametre 22 mm  |
| <b>ANPL22220R</b> | Rouge, 220V, diametre 22 mm |

## Boitiers pour boutons, voyants, contacts



|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| <b>BOX122</b> | Boitier 1 trou, diamètre 22 mm  |
| <b>BOX222</b> | Boitier 2 trous, diamètre 22 mm |
| <b>BOX322</b> | Boitier 3 trous, diamètre 22 mm |