



## CARDIN Emetteur / récepteur S449 FM



RCQ449100



RCQ449DOO



TRQ449200



TRQ449400

<b>TRQ449200</b>	Emetteur 2 canaux (rolling code)
<b>TRQ449400</b>	Emetteur 4 canaux (rolling code)
<b>TRQ44940M</b>	Emetteur 4 canaux mural
<b>RQM449200</b>	Mini récepteur 2 canaux sous boîtier
<b>RCQ449100</b>	Récepteur 4 canaux boîtier étanche 1 fiche relais inséré
<b>RCQ449DOO</b>	Récepteur 4 canaux boîtier étanche avec afficheur 1 fiche relais inséré
<b>MCC4491RO</b>	Relais impulsif NO
<b>MCC0381MO</b>	Relais ON-OFF
<b>MCC0381TO</b>	Relais temporisé 1 à 60 s
<b>RCS435128</b>	Récepteur 4 canaux ext IP55 12/24 Vac-dc avec 1 relais
<b>RMS435200</b>	Récepteur 2 canaux int IP20 12/24 Vac-dc
<b>TRS435120</b>	Emetteur 12 canaux (4 touches avec déviateur)



RQM449200



TRQ44940M



RMS435200



RCS435128




TRS435120


## CARDIN S 38 - S435 - S476 - S46

[Nous consulter](#)

## DITEC GOL 4



BIXLR22



BIXLR42



CONT 1



GOL 4

<b>NGOL4</b>	Emetteur 4 canaux rolling code Rolling code, pour les applications de sécurité, non clonable.
<b>NGOL4C</b>	Emetteur 4 canaux à code fixe A code fixe pour les applications en copropriété, avec possibilité de : clonage, avec code préprogrammé et modifiable .
<b>NBIX LR22</b>	Récepteur bicanaux 200 utilisateurs 433Mhz Récepteur bicanal 12,24 volt jusqu'à 200 codes mémorisables, configuration pour enfichage sur armoire de commande ou base CONT1 Fourni avec module de mémoire amovible BIX MR2.
<b>NBIX LR42</b>	Récepteur 4 canaux 200 utilisateurs 433Mhz Récepteur quadricanal, 12-24 V=, jusqu'à 1000 codes mémorisables, fonctionnement des sorties configurable par interrupteur DIP
<b>NCONT1</b>	Base porte-cartes Boîtier déporté pour récepteur BIX LR22 ET LR42, LAB9, LAN4S, SOF