


# Profil palpeur à bande contact 8,2 K

Sécurité de niveau 3




EPE 036/060A0D0



|  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| <b>Barre palpeuse active pour portail coulissant</b> |              |                          |
| avec rail  | 1,5 M        | montée avec câble de 2 m |
|  | 2 M          | montée avec câble de 2 m |
|  | 60 X 39 Le M | montée avec câble de 2 m |

Produit à la coupe , arrondie au métrage supérieur




EPE 036/040C2D0



|   |              |                          |
|---|--------------|--------------------------|
| <b>Barre palpeuse active pour porte sectionnelles</b> |              |                          |
| avec rail   | 1,5 M        | montée avec câble de 2 m |
|   | 2 M          | montée avec câble de 2 m |
|   | 58 X 38 Le M | montée avec câble de 2 m |

Produit à la coupe , arrondie au métrage supérieur



EPE 036/060A0D0



|   |          |
|---|----------|
| <b>Profil caoutchouc passif pour coulissant</b> |          |
| <b>EPE036/060AOD</b>                            | Le mètre |



EPE 036/040C2D0



|  |          |
|--|----------|
| <b>Profil caoutchouc passif pour sectionnelles</b> |          |
| <b>EPE036/040C2D</b>                               | Le mètre |



RAIL ALU

AP5



|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Profil caoutchouc passif</b> |                 |
| <b>RHIPBG50</b>                 | Le mètre        |
|                                 | EP 30 mm        |
| <b>VCSOBAN20</b>                | Rail alu de 2 m |
| <b>HIP BTA</b>                  | BOUCHON         |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>TE32</b>   | Bouffret palpeur inductif <b>32 mm</b> pour tranches de sécurité                      |
| <b>JBTE</b>   | Jeu de bouchons avec câble électrique non extensible de 2 m pour tranches de sécurité |
| <b>RAILCA</b> | Rail aluminium pour tranches de sécurité  |
|               | Longueur 2 m  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Profil palpeur mécanique à câble</b> |  |  |
| <b>DF 20</b>                            | L 2 m  | Conforme à la norme EN12978 et EN954-1 |
|   | Existe en 1,5 m, 1,7 m, 2,5 m (entièrement déformable) |  |



|   |       |  |
|---|-------|--|
| <b>Profil palpeur mécanique à câble</b> |       |  |
| <b>CMF 20</b>                           | L 2 m |  |