

**RADARS DE COMMANDES**

PPASA Radar infrarouge actif 12,24 volt cc
Radar infrarouge actif 12, 24 volt cc, bidirectionnel IP52
Détection de mouvement et de présence
Détection: maximum = 1,8 m minimum = 0,30 m
Pour magasins ou maisons de retraite



PRER Radar infrarouge passif 24 volt cc
Radar infrarouge passif 24 volt cc, bidirectionnel IP40
Réglage de la sensibilité de détection - usage intérieure
Compatible avec CIVIC/ OLLY / SPRINT



PPASP Radar infrarouge double fonctions
PPASPC Capôt de protection pour PASP
Radar infrarouge actif et passif 12, 24 volt cc, bidirectionnel IP52
Pose pour porte intérieure uniquement



PPASM24 Radar hyperfréquence bidirectionnel IP52
PPASM24I Support PASM24 pour montage plafond
PPASM24C Capôt de protection pour PASM24
Détecteur de mouvement volumétrique
Pour centres commerciaux (détection large : caddy)



PPID Détecteur de proximité
Interrupteur sans contact pour pose murale



PREM3 Détecteur actif infrarouge L= 330 mm



ARMM Radar hyperfréquence
Mono ou bidirectionnel
Idéal pour porte industrielle de grande hauteur