

# FICHE TECHNIQUE N° 22260

## BAES ANTI-PANIQUE NON PERMANENT FLUORESCENT SATI



### Venus FVS 1602 X (CODE 22260)

CONFORME AUX NORMES NF EN 60598-2-22, NF C 71-801, NF C 71-820

TÉMOIN DE CHARGE PAR LEDS

PLATINE DÉBROCHABLE

PASSAGE DES CÂBLES PAR L'ARRIERE OU PAR LE HAUT


BATTERIE NI - CD HAUTE TEMPÉRATURE

COMPATIBLE POUR UNE INSTALLATION SUR UN SUPPORT INFLAMMABLE

DIFFUSEUR DOUBLE FACE OPTIONNEL

GARANTIE 2 ANS

Autonomie	: 1 heure
Flux assigné	: 475 lm
Indice de protection	: IP 42 / IK 07
N° d'homologation	: T 04119
Dimensions (L x h x p)	: 295 x 129 x 83 mm
Tension d'alimentation	: 230 V 50 Hz
Tenue au feu	: 850 °
Classe	: II
Ampoule secours	: 11 W 2G7
Témoin	: leds
Batterie	: 3,6 V 4,5 Ah



### Accessoires

#### Encastrement plafond

Cadre d'encastrement  
pour plafond blanc  
Réf : ATE 87101



#### Diffuseur saillie

Diffuseur double  
face opale  
Réf : ABV 005



#### Grille de protection

Grille de protection en acier  
nickelé diamètre 4 - IK 10  
Réf : AGV 120 NM  
Dim : 320 x 170 x 110 mm  
Entraxe fixation : 130 mm



#### Diffuseur encastré

Diffuseur double  
face opale encastré  
Réf : ABV 005 + AMT 009

