

# FICHE TECHNIQUE N° 23515

## BAES ÉVACUATION NON PERMANENT

### FLUORESCENT SATI



**Venus**  
Intro 2M2

FVI 6152 X (CODE 23515)

#### OPTIONS D'INSTALLATION


##### Saillie plafond / mural



##### Intro-encastré plafond/mural sans démonter aucun élément



##### Encastré plafond / mural



AMI-009



AMI-004



AMI-003



AMI-002



AMI-005



Pour sélectionner les couleurs, changer XX par 09 (blanc), 04 (doré), 02 (chromé), 03 (graphite), 05 (bois).

CONFORME AUX NORMES NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820

TÉMOIN DE CHARGE PAR LEDS

PLATINE DÉBROCHABLE

BATTERIE NI - CD HAUTE TEMPÉRATURE

COMPATIBLE POUR UNE INSTALLATION SUR UN SUPPORT INFLAMMABLE

INSTALLATION RAPIDE SANS DÉMONTER AUCUN ÉLÉMENT

MONTAGE DE LA PRÉ-PLAQUE SUR BOÎTE D'ENCASTREMENT

GARANTIE 2 ANS

Autonomie	: 1 heure
Flux assigné	: 100 lm
Indice de protection	: IP 22/ IK 04
N° d'homologation	: T 07064
Dimensions (L x h x p)	: 291 x 125 x 46 mm
Tension d'alimentation	: 230 V 50 Hz
Tenue au feu	: 850 °
Classe	: II
Ampoule secours	: 6 W G5
Témoins	: 3 leds
Batterie	: 3,6 V 1.6 Ah

## Accessoires

Intro-encastré plafond /  
mural sans démonter  
aucun élément



Accessoire mural  
ou plafond  
Réf : AMI 009

Encastré plafond / mural



Accessoire mural  
Réf : ACI + AMI 209  
Accessoire plafond  
Réf : AMI 109